

Cadena de eslabones Yale, galvanizada

para	Núm. EAN 4025092*	Capacidad en kg/ número de ramales	Dimensiones de la cadena d x p en mm	Tope de cadena*
Modelo D 85	*050920	750/1	6x18,5	•
	*050937	1.500/1	9x27	•
	*050951	3.000/1	11x31	•
	*050951	6.000/2	11x31	•
	*050951	10.000/3	11x31	•
Modelo D 95	*051002	1.500/1	6,2x18,5	•
	*051422	3.000/1	9x27,2	•
Modelo AL	*051323	750/1	6,3x19,1	•
	*051323	1.000/1	6,3x19,1	•
	*051347	1.500/1	7,1x21,2	•
	*051378	3.000/1	10x30,2	•
Modelo PT	*051415	800/1	5,6x17,1	–
	*051347	1.600/1	7,1x21,2	•
	*051422	3.200/1	9x27,2	•
	*051422	6.300/2	9x27,2	•
Modelo UNOplus	*053846	750/1	6x18	•
	*053860	1.500/1	8x24	•
	*053884	3.000/1	10x30	•
	*053884	6.000/2	10x30	•
Modelo Yalehandy	*051316	250/1	4x12	–
	*051316	500/1	4x12	–
Modelo Yalelift 360	*075244	500/1	5x15	–
	*053846	1.000/1	6x18	•
	*053860	2.000/1	8x24	•
	*053884	3.000/1	10x30	•
	*053884	5.000/2	10x30	•
	*077002	10.000/3	10x30	•
Modelo VS///	*077002	20.000/6	10x30	•
	*051316	250/1	4x12	–
	*075244	500/1	5x15	•
	*053846	1.000/1	6x18	•
	*053860	1.500/1	8x24	•
	*053846	2.000/2	6x18	•
	*053860	2.000/1	8x24	•
	*053860	3.000/2	8x24	•
	*053884	3.000/1	10x30	•
	*053884	5.000/2	10x30	•
Modelo CPS	*076074	125 - 250/1	4x12,2	–
	*076074	500/2	4x12,2	–
Modelo CPV	*076074	250/1	4x12,2	–
	*076074	500/2	4x12,2	–
	*081030	500/1	5x15,1	–
	*081030	1.000/2	5x15,1	–
	*081047	1.000/1	7,1x20,5	•
Modelo CPE/CPA	*081047	2.000/2	7,1x20,5	•
	*079389	125 - 250/1	4x12	–
	*079396	500 - 990/1	7x21	•
	*056489	1.600 - 3.000/1	11x31	•
	*056489	3.200 - 6.000/2	11x31	•
	*056489	7.500/3	11x31	•
	*056489	10.000/4	11x31	•

Tope de cadena Yale para cadena de eslabones modelo YKST

Los topes de cadena Yale han sido desarrollados para los polipastos Yale con cadena de acero de eslabón redondo como una protección adicional contra las caídas. Los dos tamaños disponibles cubren dos rangos diferentes de tamaños de cadena.

La capacidad de carga indicada en el tope de cadena es la carga máxima útil (carga nominal) que no debe ser excedida por el polipasto utilizado.

El tope de cadena puede ser movido a lo largo de la cadena de carga del polipasto accionando el dispositivo de seguridad y presionando el pulsador al mismo tiempo. Cuando el pulsador se suelta, bloquea de forma automática la cadena de carga y el dispositivo de seguridad bloquea el sistema.

Para asegurar un funcionamiento seguro del tope de cadena, la distancia entre el tope de cadena y el polipasto no debe exceder de 15 - 20 mm. Después de usar el polipasto, el tope de cadena puede ser recolocado, según sea necesario.



Modelo	Adecuado para cadena mm	Capacidad kg	Dimensiones mm	Peso kg
YKST 16	5,6 - 8	1.600	75x56x15	0,35
YKST 32	9 - 11	3.200	105x82x24	1,15

El uso para medidas diferentes de cadena no está permitido.

Cadenas de rodillos Yale

para	Núm. EAN 4025092*	Capacidad en kg/ número de ramales	Dimensiones de la cadena d x p pulgadas	Tope de cadena
Modelo C 85	*050449	750/1	5/8" x 3/8"	bajo consulta
	*050456	1.500/1	1" x 1/2"	bajo consulta
	*050463	3.000/1	1 1/4" x 5/8"	bajo consulta
	*050463	6.000/2	1 1/4" x 5/8"	bajo consulta
	*050463	10.000/3	1 1/4" x 5/8"	bajo consulta

Cadenas de eslabones Yale, acero inoxidable

para	Núm. EAN 4025092*	Capacidad en kg/ número de ramales	Capacidad máx. por polipasto kg	Dimensiones de la cadena d x p en mm	Tope de cadena
Modelo D 85	*050944	1.500/1	1.500	9x27	•
Modelo D 95	bajo consulta	1.500/1	-	6,2x18,5	•
Modelo AL	*051330	750/1	750	6,3x19,1	•
	*051330	1.000/1	1.000	6,3x19,1	•
	*051354	1.500/1	1.250	7,1x21,2	•
	*051385	3.000/1	2.000	10x30,2	•
Modelo PT	*051354	1.600/1	1.250	7,1x21,2	•
Modelo UNOplus	*053853	750/1	750	6x18	•
	*053877	1.500/1	1.250	8x24	•
	*053891	3.000/1	2.000	10x30	•
	*053891	6.000/2	4.000	10x30	•
Modelo Yalelift 360	*058506	500/1	500	5x15	-
	*053853	1.000/1	900	6x18	•
	*053877	2.000/1	1.250	8x24	•
	*053891	3.000/1	2.000	10x30	•
	*053891	5.000/2	4.000	10x30	•
Modelo VSIII	*221498	250/1	250	4x12	•
	*058506	500/1	500	5x15	•
	*053853	1.000/1	900	6x18	•
	*053877	1.500/1	1.500	8x24	•
	*053853	2.000/2	1.800	6x18	•
	*053877	2.000/1	1.250	8x24	•
	*053877	3.000/2	2.500	8x24	•
	*053891	3.000/1	2.000	10x30	•
Modelo CPV	*077330	250/1	250	4x12,2	-
	*077330	500/2	500	4x12,2	-
	*166546	500/1	500	5x15,1	-
	*166546	1.000/2	1.000	5x15,1	-
	*166553	1.000/1	1.000	7,1x20,5	•
Modelo CPA	*166553	2.000/2	2.000	7,1x20,5	•
	*221498	125/1	125	4x12	-
	*080415	500/1	500	7x21	•
Modelo CPE/CPA	*056410	1.600/2.000/1	1.600/2.000	11x31	•
	*056410	2.500/3.000/1	2.000	11x31	•
	*056410	3.200/4.000/2	3.200/4.000	11x31	•
	*056410	5.000/6.000/2	4.000	11x31	•
	*056410	7.500/3	6.000	11x31	•
	*056410	10.000/4	8.000	11x31	•

Cadenas de mando Yale, galvanizadas

para modelo	Núm. EAN 4025092*	Dimensiones de la cadena d x p en mm
HTG, VSIII, CPV, CPE, CPA, Yalelift 360	*053907	5x26
VSIII 250	*607148	3x12
Eslabón de conexión para cadena de mando	*014946	5x26

Cadenas de mando Yale, acero inoxidable

para modelo	Núm. EAN 4025092*	Dimensiones de la cadena d x p en mm
HTG, VSIII, CPV, CPE, CPA, Yalelift 360	*053914	5x26
Eslabón de conexión para cadena de mando	*955690	5x26

